

TYP:

Alle PKW



EUROSERVICE

GM

NR.:

A- 28

TI-C-134

DATUM: 20.5.1975

BLATT 1 VON 2

## TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

00

X

Mit dieser Technischen Information werden die Technischen Informationen TI-C-118, Gruppe 00-28, vom 21.12.1972 sowie TI-C-26, Gruppe 00-30, vom 22.3.1973 ungültig.

Betrifft: Zulässige Anhäng- und Dachlasten

Fahrzeuge: Alle PKW

Wie in den Betriebsanleitungen unter "Technische Daten" sowie im Kfz.-Brief angegeben, besteht bei allen Opel-Fahrzeugen die Möglichkeit, ungebremste und gebremste Anhängelasten mitzuführen. Ausgenommen sind lediglich der Kadett-B mit 11 S- bzw. 12 S-Motor und automatischem Getriebe sowie Fahrzeuge, bei denen ein HL-Motor mit dem schon seit langem ausgelaufenen Powerglide-Getriebe (2 Stufen) gepaart ist.

Die folgende Tabelle bezieht sich auf Steigungen von max. 12 % und gibt einen Überblick über die max. gebremsten Anhängelasten und zulässigen Dachlasten.

Fahrzeugtyp	Max. gebremste Anhängelast bei Steigungen bis 12%	Max. Dachlasten
Kadett-A/Kadett-A-L (Limousine) Kadett-A (Coupe) Kadett-A (Caravan)	610 kg 600 kg 690 kg	40 kg
Rekord-A (Limousine) Rekord-A (Coupe) Rekord-A (Caravan u. Lieferwagen) Rekord-A (6-Zyl.-Motor)	850 kg 800 kg 1000 kg -	60 kg
Kadett-B/Olympia-A (Lim. u. Coupe) Motortyp 11/11 S/11 SR 17 S/19 S  Kadett-B (Caravan) Motortyp 11/11 S/11 SR 17 S	700 kg 770 kg  725 kg 820 kg	
Kadett-C (alle Modelle) Motortyp 10 12/12 S (Schaltgetriebe) 12 S (Automatic)	700 kg 800 kg 500 kg	

Fahrzeugtyp	Max. gebremste Anhängelast bei Steigungen bis 12%	Max. Dachlasten
Opel GT Motortyp 11 S (Schaltgetriebe) 19 S (Schaltgetriebe) 19 S (Automatic)	400 kg 800 kg 500 kg	40 kg
Ascona-A (alle Modelle) Motoren bis "Stern" Motortyp 12 S- ... 16/16 S/19 S- ...	700 kg 1000 kg	60 kg
Ascona-A (alle Modelle) Motoren ab "Stern" Motortyp 12 S * ... 16/16 S * ... 19 S * ...	800 kg 1150 kg 1300 kg	
Manta-A (alle Modelle) Motoren bis "Stern" Motortyp 12 S- ... 16/16 S/19 S- ...	700 kg 1000 kg	
Manta-A (alle Modelle) Motoren ab "Stern" Motortyp 12 S * ... 16/16 S * ... 19 S/19 E * ...	800 kg 1150 kg 1300 kg	
Rekord-B (Limousine u. Coupe) Motortyp 17 S/19 S	1000 kg	
Rekord-C Motortyp 17/17 S		80 kg
Rekord-B (Caravan u. Lieferwagen)	1200 kg	75 kg
Rekord-C/Rekord-C-Sprint (Lim. u. Coupe) Motortyp 19 S/22		
Rekord-C-Caravan u. Lieferwagen		
Rekord-D (Limousine u. Coupe) Motoren bis "Stern" Motortyp 17- ... 17 S- ... (Schaltgetr.) 17 S- ... (Automatic) 19 SH- ... 21 D- ... (Schaltgetr.) 21 D- ... (Automatic)	1400 kg 1400 kg 1500 kg 1500 kg 1400 kg 1500 kg	80 kg

Fahrzeugtyp	Max. gebremste Anhängelast bei Steigungen bis 12%	Max. Dachlasten
Rekord-D (Caravan u. Lieferwagen) Motoren bis "Stern" Motortyp 17- ...                   1500 kg 17 S- ... (Schaltgetr.)   1250 kg 17 S- ... (Automatic)   1500 kg 19 SH- ...               1500 kg 21 D- ...               1200 kg		80 kg
Rekord-D (Limousine u. Coupe) Motoren ab "Stern" Motortyp 17 * ...               1250 kg 19/19 SH * ...       1500 kg 21 D * ... (Schaltgetr.) 1400 kg 21 D * ... (Automatic) 1500 kg		
Rekord-D (Caravan u. Lieferwagen) Motoren ab "Stern" Motortyp 17 * ...               1250 kg 19/19 SH * ...       1500 kg 21 D * ...               1200 kg		
Commodore-A (alle Modelle) Commodore-B (alle Modelle)	1500 kg	
Kapitän-A/Admiral-A	1850 kg	
Diplomat-A	1900 kg	60 kg <sup>1)</sup>
Kapitän-B/Admiral-B/Diplomat-B		80 kg

<sup>1)</sup> Gilt nicht für V 8-Motor

Neuerdings wird in den Fahrzeugpapieren und in der Betriebsanleitung nur noch die max. gebremste Anhängelast, bezogen auf einen Steigwert von max. 12%, angegeben.

Will ein Kunde die höchstzulässige gebremste Anhängelast ausnutzen, so muß jeweils geprüft werden, ob im Fahrzeugbrief der Maximalwert (siehe Tabelle) bereits eingetragen ist. Nur wenn dies nicht zutrifft, muß ein entsprechender Eintrag in die Fahrzeugpapiere durch den TÜV/TÜA bzw. die Zulassungsstelle vorgenommen werden.

Das Ausstellen einer Sondergenehmigung ist grundsätzlich nicht mehr erforderlich, weil alle TÜV/TÜA-Prüfstellen mit der VdTÜV-Mitteilung KR 1592, Ausgabe August 1974, über die höchstzulässigen gebremsten Anhängelasten, bezogen auf alle Modelle, eingehend informiert wurden.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.