

TYP:

Alle PKW

außer Ascona/

Manta-A



EUROSERVICE



NR.:

TI-C-137

C- 11

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

DATUM: 26.5.1975

BLATT 1 VON 1

00

Betrifft: Befestigungsteile für amtliche Kennzeichenschilder

Fahrzeuge: Alle PKW, außer Ascona/Manta-A

Die Befestigungsteile für das vordere und hintere amtliche Kennzeichenschild - Einsteckmutter, Schrauben, Scheiben, Federringe, Abstandstücke und Distanzstücke - werden künftig nicht mehr werkseitig am Fahrzeug montiert.

In einem Beutel verpackt werden die Befestigungsteile im Handschuhkasten abgelegt und sind zur Montage der Kennzeichenschilder von dort zu entnehmen. Der Einsatz dieses Beipackes kann bei den einzelnen Modellen unterschiedlich sein.

Die Montagelöcher in der Kofferraumrückwand bzw. in der Rückwandklappe werden werkseitig mit Tesakrepp verschlossen, damit kein Wasser eindringen kann. Vor Montage der Kennzeichenschilder sind die Klebstreifen zu entfernen.

Der beigelegten Tabelle ist zu entnehmen, an welcher Stelle des Fahrzeuges - vorn oder hinten - die beigelegten Befestigungsteile zu montieren sind.

Es ist zu beachten, daß die Einsteckmutter stets von außen nach innen in die Vierkantlöcher einzusetzen sind.

Beim Kadett-City sind die hinteren Distanzstücke (erhöhte Einsteckmutter) so zu montieren, daß die Kerbe nach oben zeigt.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.

b.w.

www.kadettc.de

KUNDENDIENST - TECHNISCHE ABTEILUNG

Befestigungsteile	Kadett-C												Rekord-D		Commodore-B		Admiral-B Diplomat-B				
	LZ, LV		KD		LZL, LVL, SZL		KDL		HB		HBL		LZ, LZL, LV, LVL, SZ		KD, KF, KFL, LD		außer GS/E	GS/E	Alle		
	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H			
Einsteckmutter	x		x	x			x	x	x			x	x	x	x	x	x			x	x
Abstandstück, 15 mm hoch	x			x						x				x							
Blechschrabe, 5,5 x 35	x		x							x				x							
Abstandstück, 10 mm hoch		x																			
Halbrundschrabe, M 6 x 22		x																			
Scheibe, Ø 6,4 mm		x																			
Federring, Ø 6,1 mm		x																			
Sechskantmutter, M 6		x																			
Blechschrabe, 5,5 x 16				x		x		x	x			x				x				x	x
Abstandstück, 3 mm hoch																					
Blechschrabe, 5,5 x 19																					
Distanzstück (mit Kerbe nach oben montieren)																					
Blechschrabe, 5,5 x 25																					
V = vorn H = hinten																					

V = vorn H = hinten