

Typ: Alle PKW		  		Nr.: TI-C-30	A - 53		
TECHNISCHE INFORMATION Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim				Datum: 22.12.1978			
				Blatt 1 von 2			
	KD.-Leiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD.-Berater	Mechaniker	Andere
Sichtvermerk							
Datum							

Mit dieser Technischen Information werden die Technischen Informationen TI-C-118, Gruppe 00-28, vom 21.12.1972 sowie TI-C-26, Gruppe 00-30, vom 22.3.1973 und TI-C-134, Gruppe A-28, vom 20.5.1975, ungültig.

Betrifft: Zulässige Anhänger- und Dachlasten

Fahrzeuge: Alle PKW

Wie in den Betriebsanleitungen unter "Technische Daten" sowie im Kfz.-Brief angegeben, besteht bei allen Opel-Fahrzeugen die Möglichkeit, ungebremste und gebremste Anhängerlasten mitzuführen. Ausgenommen sind lediglich der Kadett-B mit 11 S- bzw. 12 S-Motor und automatischem Getriebe sowie Fahrzeuge, bei denen ein HL-Motor mit dem schon seit langem ausgelaufenen Powerglide-Getriebe (2 Stufen) gepart ist.

Die folgende Tabelle bezieht sich auf Steigungen von max. 12% und gibt einen Überblick über die max. gebremsten Anhängerlasten und zulässigen Dachlasten.

Fahrzeugtyp	Max. gebremste Anhängerlast bei Steigungen bis 12%	Max. Dachlasten
Kadett-A/Kadett-A-L (Limousine) Kadett-A (Coupe) Kadett-A (Caravan)	610 kg 600 kg 690 kg	40 kg
Kadett-B/Olympia-A (Lim. u. Coupe) Motortyp 11/11 S/11 SR 17 S/19 S	700 kg 770 kg	60 kg
Kadett-B (Caravan) Motortyp 11/11 S/11 SR 17 S	725 kg 820 kg	
Kadett-C (alle Modelle) Motortyp 10 12/12 S (Schaltgetriebe) 12 S (Automatic) 16 S 19 E/20 E/20 EH	700 kg 800 kg 500 kg 1000 kg 1000 kg	

Diese Technische Information ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Adam Opel Aktiengesellschaft nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Adam Opel Aktiengesellschaft ausdrücklich vorbehalten.

Fahrzeugtyp	Max. gebremste Anhängelast bei Steigungen bis 12%	Max. Dachlasten
Opel GT Motortyp 11 S (Schaltgetriebe) 19 S (Schaltgetriebe) 19 S (Automatic)	400 kg 800 kg 500 kg	40 kg
Ascona-A (alle Modelle) Motoren bis "Stern" Motortyp 12 S ... 16/16 S/ 19 S ...	700 kg 1000 kg	60 kg
Ascona-A (alle Modelle) Motoren ab "Stern" Motortyp 12 S * ... 16/16 S * ... 19 S * ...	800 kg 1150 kg 1300 kg	
Manta-A (alle Modelle) Motoren bis "Stern" Motortyp 12 S ... 16/16 S/19 S ...	700 kg 1000 kg	
Manta-A (alle Modelle) Motoren ab "Stern" Motortyp 12 S * ... 16/16 S * ... 19 S/19 E * ...	800 kg 1150 kg 1300 kg	
Ascona-B } (alle Modelle) Manta-B } Motortyp 12/12 S */20 D 16/16 S * 19/19 S/20/20 S/19 E/20 E *	1000 kg 1150 kg 1300 kg	
Manta-B-CC Motortyp 16 * 19/20 * 20 S/ 20 E *	1050 kg 1200 kg 1300 kg	
Rekord-A (Limousine) Rekord-A (Coupe) Rekord-A (Caravan und Lieferwagen) Rekord-A (6-Zylinder-Motor)	850 kg 800 kg 1000 kg -	60 kg
Rekord-B (Limousine und Coupe) Motortyp 17 S/19 S	1000 kg	
Rekord-C Motortyp 17/17 S	1000 kg	80 kg

Fahrzeugtypen	Max. gebremste Anhängelast bei Steigungen bis 12%	Max. Dachlasten
Rekord-B (Caravan und Lieferwagen)	1200 kg	75 kg
Rekord-C/Rekord-C Sprint (Lim. u. Coupe) Motortyp 19 S/22		
Rekord-C (Caravan und Lieferwagen)		
Rekord-D (Limousine und Coupe) Motoren bis "Stern" Motortyp 17 ... 17 S ... (Schaltgetriebe) 17 S ... (Automatic) 19 SH ... 21 D ... (Schaltgetriebe) 21 D ... (Automatic)	1400 kg 1400 kg 1500 kg 1500 kg 1400 kg 1500 kg	80 kg
Rekord-D (Caravan und Lieferwagen) Motoren bis "Stern" Motortyp 17 ... 17 S ... (Schaltgetriebe) 17 S ... (Automatic) 19 SH ... 21 D ...	1500 kg 1250 kg 1500 kg 1500 kg 1200 kg	
Rekord-D (Limousine und Coupe) Motoren ab "Stern" Motortyp 17 * ... 19/19 SH/20 S * ... 21 D ... (Schaltgetriebe) 21 D ... (Automatic)	1250 kg 1500 kg 1400 kg 1500 kg	
Rekord-D (Caravan und Lieferwagen) Motoren ab "Stern" Motortyp 17 * ... 19/19 SH/20 S * ... 21 D ...	1250 kg 1500 kg 1200 kg	
Rekord-E (Limousine) Motortyp 17 * (Schaltgetriebe) 20 D 19 * 21 D (Schaltgetriebe) 20/20 S/20 E * 21 D (Automatic)	1000 kg 1000 kg 1250 kg 1250 kg 1500 kg 1150 kg	

Fahrzeugtyp	Max. gebremste Anhängelast bei Steigungen bis 12%	Max. Dachlasten
Rekord-E (Caravan und Lieferwagen) Motortyp 17 * (Schaltgetriebe) 20 D 19 * 21 D (Schaltgetriebe) 20/20 S/20 E * 21 D (Automatic)	1000 kg ¹⁾ 1000 kg ¹⁾ 1250 kg ²⁾ 1250 kg ²⁾ 1500 kg 1000 kg	80 kg
Commodore-A (alle Modelle)	1500 kg	80 kg
Commodore-B (alle Modelle)		
Commodore-C (alle Modelle)		
Senator } Monza } (alle Modelle)	1700 kg ³⁾	80 kg
Kapitän-A/Admiral-A	1850 kg	60 kg ⁴⁾
Diplomat-A	1900 kg	
Kapitän-B/Admiral-B/Diplomat-B		

- 1) Erhöhung der gebremsten Anhängelast möglich:
1250 kg bei max. 10% Steigung
1500 kg bei max. 8% Steigung (Gilt nicht für Wohn- und Verkaufsanhänger)
- 2) Erhöhung der gebremsten Anhängelast möglich:
1500 kg bei max. 10% Steigung (Gilt nicht für Wohn- und Verkaufsanhänger)
- 3) Erhöhung der gebremsten Anhängelast auf 1900 kg möglich.
Dies gilt nicht für die Bereifung 205/60 VR 15 (auf Reifenfabrikat achten).
- 4) Gilt nicht für V 8 - Motor.

Will ein Kunde die höchstzulässige gebremste Anhängelast ausnutzen, so muß zunächst geprüft werden, ob im Fahrzeugbrief der Maximalwert (siehe Tabelle) bereits eingetragen ist.

Nur wenn dies nicht zutrifft, muß ein entsprechender Eintrag in die Fahrzeugpapiere durch den TÜV/TÜA bzw. die Zulassungsstelle vorgenommen werden. Zu diesem Zweck ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung schriftlich mit Angabe der Fahrgestell- und Motor-Nr. in der Abteilung Kundendienst Technik anzufordern.

Das Ausstellen einer Sondergenehmigung ist für die ausgelaufenen Modelle nicht erforderlich, weil alle TÜV/TÜA-Prüfstellen mit der VdTÜV-Mitteilung KR 1592, Ausgabe August 1974, über die höchstzulässigen gebremsten Anhängelasten eingehend informiert wurden.

In den Fahrzeugpapieren und in der Betriebsanleitung wird die max. gebremste Anhängelast, bezogen auf einen Steigwert von max. 12%, angegeben.