

TYP:

Alle PKW



EUROSERVICE

GM

NR.:

A-21

TI-C-74

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

DATUM: 16.1.1975

BLATT 1 VON 1

00

Betrifft: Entwachsen von Fahrzeugen mit aufgeklebten Farbstreifen und schwarzen Zierstreifen

Fahrzeuge: Alle Fahrzeuge mit aufgeklebten Farbstreifen und aufgeklebten schwarzen Zierstreifen

Beim Entwachsen der oben angeführten Fahrzeuge - anlässlich der Ablieferungsdurchsicht - ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen, damit sich die aufgeklebten Farbstreifen bzw. schwarzen Zierstreifen nicht lösen.

Im Bereich der aufgeklebten Streifen muß der Heißwasser- oder Dampfsprühstrahl senkrecht geführt werden und darf nicht länger als zur Beseitigung des Schutzwachses unbedingt notwendig auf die Streifen auftreffen. Der Sprühstrahl ist gleichmäßig fortlaufend, ohne auf einer Stelle zu verweilen, im Abstand von mindestens 20 bis 25 cm über die Streifen zu führen.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.