

TYP:

Kadett-C

Ascona 12/16

Manta-A



EUROSERVICE

GM

NR.:

F-5

TI-C-94

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

DATUM: 17.2.1975

BLATT 1 VON 1

04

Betrifft: Einbauen der Achswellenkegelräder

Fahrzeuge: Alle Kadett-C
Ascona/Manta-A mit 12 S- und 16 N-Motoren,
ausgenommen Voyage

Bei Arbeiten am Hinterachsausgleichgetriebe der oben genannten Fahrzeuge ist der Zentrierbund der Achswellenkegelräder vor der Montage nicht mit Hinterachsöl oder Wälzlagerfett, sondern mit einem eigens dafür vorgesehenen Graphitfett, Katalog-Nr. 19 70 205, zu bestreichen.

Das Bestreichen des Zentrierbundes der Achswellenkegelräder mit Graphitfett ist erforderlich, um die Einlaufzeit der Achswellenkegelräder im Ausgleichgehäuse zu reduzieren und eine ausreichende Anfangsschmierung zu gewährleisten.

Ersatzteile: Graphitfett, Katalog-Nr. 19 70 205

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.

www.kadettc.de

KUNDENDIENST - TECHNISCHE ABTEILUNG